

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w msc. Pacółtowo (ul. Podleśna-etap końcowy)  
ADRES INWESTYCJI : msc. Pacółtowo dz. nr 377/10, 377/17, 101/6, obr. nr 10  
INWESTOR : Gmina Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie  
ADRES INWESTORA : ul. Podleśna 1, 13-300 Mszanowo  
KOD POZYCJI : Kod pozycji zgodny z numerami specyfikacji technicznej  
BRANŻA : drogowa CPV - 45 23 31 20-6

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Drzycimski-projektant  
DATA OPRACOWANIA : 02.12.2019

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTORA:

Data opracowania  
02.12.2019

Data zatwierdzenia:

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	Roboty przygotowawcze, ziemne	
2	Jezdnia	
3	Wykończenia	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie:

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>Roboty przygotowawcze, ziemne</b>				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe, granice, pkt. główne-geodeta	ha	0.600		
2 d.1	D-01.01.01	Pomiar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa geodezyjna w trakcie budowy, zabezpieczenie istniejących pkt. geodezyjnych	ha	0.600		
3 d.1	D-01.01.01	Pomiar powykonawczy	ha	0.600		
4 d.1	D-02.01.01	Roboty ziemne wraz z rozbiórką istniejących elementów betonowych, ogrodzeń itp wykonywane koparkami, grunt .I-IV z z wywozem na odkład samochodami samowyładowczymi na miejsce wskazane przez inwestora (odległość uzgodnić z inwestorem).	m <sup>3</sup>	250.000		
2		<b>Jezdnia</b>				
5 d.2	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm - uporządkowanie dna wykopu	m <sup>2</sup>	412.200		
6 d.2	D-04.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na miejsce wskazane przez inwestora (odległość uzgodnić z inwestorem) grunt. kat. I-IV	m <sup>3</sup>	41.220		
7 d.2	D-04.06.01	Warstwa odcinająca z mieszanki związanej cementem C3/4. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm wraz z pielęgnacją.	m <sup>2</sup>	412.200		
8 d.2	D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe 15x22 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	178.000		
9 d.2	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa C 12/15 z oporem	m <sup>3</sup>	14.240		
10 d.2	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm	m <sup>2</sup>	358.000		
11 d.2	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>	358.000		
12 d.2	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej	m <sup>2</sup>	358.000		
13 d.2	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej	m <sup>2</sup>	358.000		
14 d.2	D-05.03.05	Nawierzchnia z asfaltobetonu AC 16W - warstwa wiążąca - grubość po zagęszcz. 4 cm wraz z regulacją istn. urządzeń	m <sup>2</sup>	358.000		
15 d.2	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum).	m <sup>2</sup>	358.000		
16 d.2	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej	m <sup>2</sup>	358.000		
17 d.2	D-05.03.05	Nawierzchnia z asfaltobetonu AC 11S- warstwa ścieralna - grubość po zagęszcz. 4 cm wraz z regulacją istn. urządzeń	m <sup>2</sup>	358.000		
3		<b>Wykończenia</b>				
18 d.3	D-04.04.02	Pobocza gruntowe umocnione z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	130.500		
19 d.3	D-05.03.23a	Dostosowanie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej grubość 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, wraz z regulacją urządzeń. Dostosowanie dotyczy regulacja do nowej wysokości drogi (przełożenie i ułożenie na nowo)	m <sup>2</sup>	20.000		
20 d.3	D-07.06.01	Regulacja bram wjazdowych	szt.	1.000		
21 d.3	D-06.01.01	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego. Grunt kat. I-IV. Porządkowanie terenu wokół.	m <sup>2</sup>	90.000		
22 d.3	D-06.01.01	Wykonanie trawników z pielęgnacją w trakcie trwania gwarancji, wraz z humusowaniem.	m <sup>2</sup>	90.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze, ziemne</b>			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe, granice, pkt. główne-geodeta	ha		
d.1		0.60	ha	0.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.600</b>
2	D-01.01.01	Pomiar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa geodezyjna w trakcie budowy, zabezpieczenie istniejących pkt. geodezyjnych	ha		
d.1		0.60	ha	0.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.600</b>
3	D-01.01.01	Pomiar powykonawczy	ha		
d.1		0.60	ha	0.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.600</b>
4	D-02.01.01	Roboty ziemne wraz z rozbiórką istniejących elementów betonowych, ogrodzeń itp wykonywane koparkami, grunt .I-IV z z wywozem na odkład samochodami samowyladowczymi na miejsce wskazane przez inwestora (odległość uzgodnic z inwestorem).	m <sup>3</sup>		
d.1		250.00	m <sup>3</sup>	250.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>250.000</b>
<b>2</b>		<b>Jezdnia</b>			
5	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm - uporządkowanie dna wykopu	m <sup>2</sup>		
d.2		87.00*4.60+12.00	m <sup>2</sup>	412.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>412.200</b>
6	D-04.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na miejsce wskazane przez inwestora (odległość uzgodnic z inwestorem) grunt. kat. I-IV	m <sup>3</sup>		
d.2		412.20*0.10	m <sup>3</sup>	41.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.220</b>
7	D-04.06.01	Warstwa odcinająca z mieszanki związanej cementem C3/4. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm wraz z pielęgnacją.	m <sup>2</sup>		
d.2		412.20	m <sup>2</sup>	412.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>412.200</b>
8	D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe 15x22 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.2		178.00	m	178.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>178.000</b>
9	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa C 12/15 z oporem	m <sup>3</sup>		
d.2		178.00*0.08	m <sup>3</sup>	14.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.240</b>
10	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm	m <sup>2</sup>		
d.2		87.00*4.00+10.00	m <sup>2</sup>	358.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>358.000</b>
11	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>		
d.2		358.00	m <sup>2</sup>	358.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>358.000</b>
12	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m <sup>2</sup>		
d.2		358.00	m <sup>2</sup>	358.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>358.000</b>
13	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej	m <sup>2</sup>		
d.2		358.00	m <sup>2</sup>	358.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>358.000</b>
14	D-05.03.05	Nawierzchnia z asfaltobetonu AC 16W - warstwa wiążąca - grubość po zagęszcz. 4 cm wraz z regulacją istn. urządzeń	m <sup>2</sup>		
d.2		358.00	m <sup>2</sup>	358.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>358.000</b>
15	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum).	m <sup>2</sup>		
d.2		358.00	m <sup>2</sup>	358.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>358.000</b>
16	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej	m <sup>2</sup>		
d.2		358.00	m <sup>2</sup>	358.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>358.000</b>
17	D-05.03.05	Nawierzchnia z asfaltobetonu AC 11S- warstwa ścieralna - grubość po zagęszcz. 4 cm wraz z regulacją istn. urządzeń	m <sup>2</sup>		
d.2		358.00	m <sup>2</sup>	358.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>358.000</b>
<b>3</b>		<b>Wykończenia</b>			

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.3	D-04.04.02	Pobocza gruntowe umocnione z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm 130.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 130.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.500</b>
19 d.3	D-05.03.23a	Dostosowanie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej grubość 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, wraz z regulacją urządzeń. Dostosowanie dotyczy regulacja do nowej wysokości drogi (przełożenie i ułożenie na nowo) 20.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
20 d.3	D-07.06.01	Regulacja bram wjazdowych 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21 d.3	D-06.01.01	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego. Grunt kat. I-IV. Porządkowanie terenu wokół. 90.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
22 d.3	D-06.01.01	Wykonanie trawników z pielęgnacją w trakcie trwania gwarancji, wraz z humusowaniem. 90.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>