

1. Istniejąca ściana zewnętrzna,
2. Zaprawa klejowa,
3. Płyta izolacyjna gr. 14/16 cm – styropian grafitowy EPS; wsp. λ=0,04/ 0,036 W/mK,
4. Dodatkowy pas siatki zbrojącej do 3 m ponad poziom terenu,
5. Warstwa zbrojąca – siatka z włókna szkalnego (160 g/m2) zatopiona w zaprawie zbrojącej,
6. Tynk mineralny na warstwie gruntującej,
7. Taśma rozprężna,
8. Silikon,
9. Listwa startowa aluminiowa,
10. Odtworzona nawierzchnia istniejąca,
11. Podsypka piaskowa gr. 3 cm,
12. Piasek gr. 10 cm,
13. Płyta izolacyjna gr. 14 cm – styropian XPS; wsp. λ= 0,031 W/mK,
14. Zaprawa cementowa,
15. Tynk mozailkowy na gruncie,
16. Obróbka blacharska.

*grubość warstwy dopasować tak, aby zewnętrzna warstwa tynku została zlicowana

		IMIĘ i NAZWISKO	NR. UPRAWNIEŃ i SPECJALNOŚĆ	DATA	PODPIS
corematicUL. LIPOWA 12 44-100 GLIWICE	PROJEKTOWAŁ	dr inż. arch. Justyna JUROSZEK	23/SLOKK/2016 – architektura	01.2017	
INWESTOR	GMINA NOWE MIASTO LUBAWSKIE; MSZANOWO UL. PODLEŚNA 1; 13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE				
INWESTYCJA	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKARLINIE; SKARLIN 72; 13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE				
TYTUŁ RYSUNKU	ROZWIĄZANIE OCIEPLENIA W OBRĘBIE COKOŁU				SKALA 1:20
SYMBOL OBIEKTU SP 04/RSL	STADIUM PBW	NR PROJEKTU SP 02/01/2017	NR RYSUNKU RYS. NR 16		NR ZMIANY